



华为 eSpace 8850 视频话机

体验卓越的多媒体视频话机

- 7" 彩色触摸屏，800 x 480 像素，16.7M色彩
- 时尚外观设计，创新多媒体应用
- USB接口，SD卡插槽
- 支持无绳子机

适用于高层管理人员或主要决策者、管理助理

华为eSpace 8850视频话机是为了满足用户对多样化宽带业务的迫切需求而推出的室内桌面设备，将创新的视频话机、UC应用以及HTML浏览器等功能完美地融为一体。

- 采用一体化便携式结构，内置摄像头、麦克风、液晶触摸屏、USB接口、配套无绳子机，且与IP话机集成；
- 造型时尚、使用方便、功能丰富，同时支持语音和视频通话功能；
- 融合华为eSpace UC业务应用，支持姓名部门显示、头像，并可以查询企业通讯录；
- 提供HTML浏览器，拥有更丰富的业务体验。



图1-1 eSpace 8850视频话机和eSpace 8801D无绳子机

eSpace 8801D无绳子机

- 1.45" TFT LCD屏幕，128 x 128像素，彩屏；
- 独立底座充电，待机时长120小时，通话时长6小时；
- 传输距离：室内50米，室外300米；
- 支持200个联系人；
- 配套eSpace 8850视频话机。

华为企业业务 悉您所需 为您所用



eSpace 8850 特性功能

特性		描述
语音特性	音频编解码	G.711a/G.711 μ /G.729AB
	语音处理	AEC (回声消除), AGC (自动增益控制), ANR(自动噪声抑制),音量调节
	IPT 功能	基本语音通话/视频通话、呼叫等待、呼叫保持、呼叫转移、呼叫前转、免打扰、高级经理秘书、语音邮箱
视频特性		视频编解码: H.263/H.264 BP
		视频帧率: 0-30fps, 动态自适应 典型配置:QCIF/CIF:25fps@384kbit/s , 4CIF:25fps@1024kbit/s
		支持本地视频预览、对方全屏、画中画(PIP)等
		视频带宽 (可配置) : 64 kbit/s ~ 1536 kbit/s
摄像头		CMOS图像传感器
		30万像素
		摄像头相对LCD可上下调整, 上转30°, 下转90°
自定义铃声		支持通过USB或SD卡导入MP3格式的音频文件作为自定义铃声
通话记录		支持已拨、已接、未接记录各100条
联系人		2000条
UC功能	企业通讯录	允许查询华为eSpace UC系统的企业通讯录
	来电姓名、部门、头像显示	支持显示通讯录中有记录的来电用户的姓名、部门和头像
管理	LCD配置	支持话机配置
	TR069	支持通过TR069由eSpace EMS统一管理, 包括重启、集中配置、统一升级等功能
多国语言显示		中文简体、中文繁体、英语、法语、葡萄牙语和西班牙语
多国语言输入		简体中文、英语

eSpace 8850 技术规格

规格	描述
显示屏	7" 彩色电阻式触摸屏
	800 x 480像素, 16.7M色彩
	支持手写笔和手写输入
	座机支架0~35°分五档调节
外部接口	一个LAN接口、一个PC接口: 10/100Mb网口自适应
	音频输出: 3.5mm耳机插孔 (仅支持听筒不支持麦克风)
	USB 2.0接口: 2个
	SD卡插槽: 1个
协议	TCP/IP, SIP, SDP, UDP, RTP, RTCP, DHCP, Telnet, DNS, PPPoE, TFTP, HTTP, HTTPS, SNTP
数字无绳子机	可选配1个8801D。 DECT制式: 1.8G / 2.4G
电源适配器	输入: AC 100V ~ 240V 输出: DC 12V/2A 支持中规, 欧规, 英规, 美规, 澳规
功耗	15W
Flash存储	512MB
RAM内存	256MB
外形尺寸	269.2mm × 135.2mm × 72.4mm
重量	1.00 kg
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%~80%
标准认证	3C/RoHS/CE 符合欧洲EMC class B标准

eSpace 8801D技术规格

规格	描述
显示屏	1.45" TFT LCD屏幕 128x128像素
制式标准	DECT制式: 1.8G /2.4G
传输距离	室内50米, 室外300米
个性化铃声	10首可选
通话时间	6小时
待机时间	120小时
本地通讯录	200条联系人信息
呼叫记录	已拨、已接、未接各20条
多国语言显示/输入	2.4G版本支持简体中文、英文 1.8G版本支持英文
底座电源	5.0V, 0.4A 支持中规, 欧规, 英规, 美规, 澳规
电池	2.4V, 800mAH镍氢电池; 要求为2节串联一体电池
功耗	0.008W ~ 0.2W
外形尺寸	160.4mm x 48.8mm x 25.4mm
重量	子机: 127g 底座: 130g 电池: 30g 电源模块: 143g
工作温度	- 10°C ~55°C
工作湿度	10% ~ 80%
标准认证	3C / RoHS / CE

版权所有 © 华为技术有限公司 2012。保留一切权利。

免责声明

本文档可能含有预测信息, 包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素, 可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此, 本文档信息仅供参考, 不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息, 恕不另行通知。

华为技术有限公司

深圳市龙岗区坂田华为基地

电话: (0755) 28780808

邮编: 518129

版本号: M3-001033183-20121012-C-2.0

enterprise.huawei.com