

华为USG9500统一安全网关产品对比表-Cisco

Cisco 系列	Cisco 产品	描述	Huawei 产品	描述	备注
ASA5580-40	ASA5580-40-BUN-K8	Cisco ASA 5580-40 防火墙版包括：2 个管理接口、10,000 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体、DES 许可	USG9520-BASE-AC-02	USG9520交流基本配置(含X3机箱,2*MPU,2交流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9520机架，根据吞吐量需求，选择LPUF-21 (20G)、LPUF-40 (40G) 接口板和SPU (20G) 业务板，组合最大40G性能
	ASA5580-40-BUN-K9	Cisco ASA 5580-40 防火墙版包括：2 个管理接口、10,000 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体、3DES/AES 许可			
	ASA5580-40-8GE-K9	Cisco ASA 5580-40 防火墙版 8 千兆位以太网套装包括：8 个千兆位以太网接口 + 2 个管理接口、10,000 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体、双 AC 电源、3DES/AES 许可			
	ASA5580-40-10GE-K9	Cisco ASA 5580-40 防火墙版 4, 10 千兆位以太网套装包括：4 个 10 千兆位以太网接口 + 2 个管理接口、10,000 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体、双 AC 电源、3DES/AES 许可			
ASA5585-X SSP40	ASA5585-S40-K8	Cisco ASA 5585-X 防火墙版 SSP-40 套装包括：6 个千兆位以太网接口、4 个 10 千兆位以太网 SFP+ 接口、2 个千兆位以太网管理接口、10,000 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体、DES 许可			
	ASA5585-S40-K9	Cisco ASA 5585-X 防火墙版 SSP-40 套装包括：6 个千兆位以太网接口、4 个 10 千兆位以太网 SFP+ 接口、2 个千兆位以太网管理接口、10,000 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体、3DES/AES 许可			
	ASA5585-S40-2A-K9	Cisco ASA 5585-X 防火墙版 SSP-40 套装包括：6 个千兆位以太网接口、4 个 10 千兆位以太网 SFP+ 接口、2 个千兆位以太网管理接口、10,000 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体、双 AC 电源、3DES/AES 许可			
	ASA5585S40-10K-K9	Cisco ASA 5585-X SSL/IPsec VPN 版 SSP-40 套装包括：10,000 个 IPsec VPN 对等体、10,000 个高级 VPN 对等体、防火墙服务、8 个千兆位以太网接口、2 个管理接口、3DES/AES 许可			
	ASA5585-S40P40SK9	Cisco ASA 5585-X 集成版 SSP-40 -40 IPS SSP-40套装包括：防火墙服务、IPS 服务、10,000 IPsec VPN 对等体、10,000 个高级 VPN 对等体、12 个千兆位以太网接口、8 个 10 千兆位以太网 SFP+ 接口、4 个管理接口、3DES/AES 许可			
ASA5585-X SSP60	ASA5585-S60-2A-K8	Cisco ASA 5585-X 防火墙版 SSP-60 套装包括：6 个千兆位以太网接口、4 个 10 千兆位以太网 SFP+ 接口、2 个千兆位以太网管理接口、10,000 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体、双 AC 电源、3DES/AES 许可			
	ASA5585-S60-2A-K9	Cisco ASA 5585-X 防火墙版 SSP-60 套装包括：6 个千兆位以太网接口、4 个 10 千兆位以太网 SFP+接口、2 个千兆位以太网管理接口、10,000 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体、双 AC 电源、3DES/AES 许可			
	ASA5585S60-10K-K9	Cisco ASA 5585-X SSL/IPsec VPN 版 SSP-60 套装包括：10,000 个 IPsec VPN 对等体、10,000 个高级 VPN 对等体、防火墙服务、8 个千兆位以太网接口、2 个管理接口、3DES/AES 许可			
	ASA5585-S60P60SK9	Cisco ASA 5585-X 集成版 SSP-60 -60 IPS SSP-40套装包括：防火墙服务、IPS 服务、10,000 IPsec VPN 对等体、10,000 个高级 VPN 对等体、12 个千兆位以太网接口、8 个 10 千兆位以太网 SFP+ 接口、4 个管理接口、3DES/AES 许可			

华为USG9500统一安全网关产品对比表-Juniper

Juniper 系列	Juniper 产品	描述	Huawei 产品	描述	备注
SRx3400 系列	SRX3400BASE-AC	SRX3400 机箱, 中置背板, 风扇, 路由引擎, SFB-12 千兆以太网, AC PEM8-无电源线-无 SPC-无 NPC	USG9520-BASE-AC-02	USG9520交流基本配置(含X3机箱,2*MPU,2交流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9520机箱根据选配LPUF21 (20G) 接口板和SPU(20G)业务板组合匹配20G性能
	SRX3400BASE-DC	SRX3400 机箱, 中置背板, 风扇, 路由引擎, SFB-12 千兆以太网, DC PEM-无 SPC-无 NPC	USG9520-BASE-DC-02	USG9520直流基本配置(含X3直流机箱,2*MPU)-含HS通用安全平台软件	
	SRX3400BASE-DC2	SRX3400 机箱, 中置背板, 风扇, 路由引擎, SFB-12 千兆以太网, DC2 PEM-无 SPC-无 NPC	USG9520-BASE-AC-02	USG9520直流基本配置(含X3直流机箱,2*MPU)-含HS通用安全平台软件	
SRX3600系列	SRX3600BASE-AC	SRX3600 机箱, 中置背板, 风扇, 路由引擎, SFB-12 千兆以太网, 2xAC PEM8-无电源线-无 SPC-无 NPCC	USG9520-BASE-AC-02	USG9520交流基本配置(含X3机箱,2*MPU,2交流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9520机箱根据选配LPUF40 (40G)、接口板和2*SPU(20G)业务板组合匹配40G性能
	SRX3600BASE-DC	SRX3600机箱, 中置背板, 风扇, 路由引擎, SFB-12 千兆以太网, 2xDC PEM - 无 SPC-无 NPC	USG9520-BASE-DC-02	USG9520直流基本配置(含X3直流机箱,2*MPU)-含HS通用安全平台软件	
	SRX3600BASE-DC2	SRX3600机箱, 中置背板, 风扇, 路由引擎, SFB-12 千兆以太网, 2xDC2 PEM - 无 SPC-无 NPC	USG9520-BASE-DC-02	USG9520直流基本配置(含X3直流机箱,2*MPU)-含HS通用安全平台软件	
SRX5600 系列	SRX5600BASE-AC	AC SRX5600 机箱, 包括 RE, SCB, 2 个 AC 电源	USG9560-BASE-AC-02	USG9560交流基本配置(含X8机箱,2*SRU,1*SFU,4交流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9560机箱根据选配LPUF21 (20G)、LPUF40 (40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大100G性能
	SRX5600BASE-DC	DC SRX5600 机箱, 包括 RE, SCB, 2 个 DC 电源	USG9560-BASE-DC-02	USG9560直流基本配置(含X8机箱,2*SRU,1*SFU,4直流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9560机箱根据选配LPUF21 (20G)、LPUF40 (40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大100G性能
SRX5800 系列	SRX5800BASE-AC	AC SRX5800 机箱, 包括 RE, 2xSCB, 3 个 AC 电源	USG9560-BASE-AC-02	USG9560交流基本配置(含X8机箱,2*SRU,1*SFU,4交流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9560机箱根据选配LPUF21 (20G)、LPUF40 (40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大100G性能
			USG9580-CHAS-DC-02	一体化直流机箱组件-32U(含八块直流电源)	需外配交流电源, USG9580机箱根据选配LPUF21 (20G)、LPUF40 (40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大200G性能
	SRX5800BASE-DC	DC SRX5800 机箱, 包括 RE, 2xSCB, 2 个 DC 电源	USG9560-BASE-DC-02	USG9560直流基本配置(含X8机箱,2*SRU,1*SFU,4直流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9560机箱根据选配LPUF21 (20G)、LPUF40 (40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大100G性能
			USG9580-CHAS-DC-02+2*FWCD00MPUB00+4*FWCD00SFU40B	一体化直流机箱组件-32U(含八块直流电源)+2*MPUB+4*SFUB	USG9580机箱根据选配LPUF21 (20G)、LPUF40 (40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大200G性能

华为USG9500统一安全网关产品对比表-迪普

DPtech系列	DPtech 产品	描述	Huawei 产品	描述	备注
FW1000-TA-N系列	FW1000-TA-N	DPtech FW1000-TA-N 主机	USG9560-BASE-AC-02	USG9560交流基本配置(含X8机箱,2*SRU,1*SFU,4交流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9560机框根据选配LPUF21(20G)、LPUF40(40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大100G性能
	MPUB	DPtech MPUB主控模块			
	DXP	DPtech MPUB适配器			
	PWR-AC650	DPtech PWR 650W交流电源模块			
	FW1000-TA-N	DPtech FW1000-TA-N 主机	USG9560-BASE-DC-02	USG9560直流基本配置(含X8机箱,2*SRU,1*SFU,4直流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9560机框根据选配LPUF21(20G)、LPUF40(40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大100G性能
	MPUB	DPtech MPUB主控模块			
	DXP	DPtech MPUB适配器			
	PWR-DC650	DPtech PWR 650W直流电源模块			
	FW1000-TA-N	DPtech FW1000-TA-N 主机	USG9580-CHAS-DC-02+2*FWCD00MPUB00+4*FWCD00SFU40B	一体化直流机箱组件-32U(含八块直流电源)+2*MPUB+4*SFUB	USG9580机框根据选配LPUF21(20G)、LPUF40(40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大200G性能
	DXP	DPtech MPUB适配器			
	PWR-DC650	DPtech PWR 650W直流电源模块			
	PWR-DC650	DPtech PWR 650W直流电源模块			

华为USG9500统一安全网关产品对比表-HillStone

hillstone系列	hillstone 产品	描述	Huawei 产品	描述	备注
SG6000-X6150	SG-6000-X6150-A-AC-CN-024	SG-6000-X6150 (A型) 基本系统 (双交流电源)	USG9520-BASE-AC-02	USG9520交流基本配置(含X3机箱,2*MPU,2交流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9520机框根据选配LPUF21 (20G) 接口板和SPU(20G)业务板组合匹配20G性能
			USG9560-BASE-AC-02	USG9560交流基本配置(含X8机箱,2*SRU,1*SFU,4交流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9560机框根据选配LPUF21 (20G)、LPUF40 (40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大100G性能
	SG-6000-X6150-A-DC-CN-024	SG-6000-X6150 (A型) 基本系统 (双直流电源)	USG9520-BASE-DC-02	USG9520直流基本配置(含X3直流机箱,2*MPU)-含HS通用安全平台软件	USG9520机框根据选配LPUF21 (20G) 接口板和SPU(20G)业务板组合匹配20G性能
			USG9560-BASE-DC-02	USG9560直流基本配置(含X8机箱,2*SRU,1*SFU,4直流电源)-含HS通用安全平台软件	USG9560机框根据选配LPUF21 (20G)、LPUF40 (40G)、接口板和N*SPU(20G)业务板组合匹配最大100G性能