



ViewPoint M100

阵列麦克风

视频会议系统正往视频高清晰、音频高保真方向迅速发展；华为以视讯客户需求为导向，开发出全新的阵列麦克风产品M100，配套华为全系列视讯终端产品，为用户提供完整的高清视讯，带来全新的视音频体验。

- **简约外观设计**

花瓣式设计，外观色彩融合时代气息，简约而易用。

- **即插即用**

RCA音频接口、电源接口采用防误插设计，轻松辨别插入位置和方向，不需要任何配置，简单易用。

- **震撼的高清音频**

支持48k采样率，让您体验非凡的音质效果。与华为终端配合，体验不同凡响的一流视频图像，为您带来全新高清震撼。

- **全方位的音质体验**

6米拾音距离，达到业界领先水平；360度拾音范围，提供全方位的高清音质体验。

- **卓越的音频处理技术**

自适应回声抵消（AEC）：采用自适应回声抵消技术，完全解决了音频中回声技术难题，将视频会议中所产生的回声化于无形，声音效果更清晰、舒适。

自动增益控制技术（AGC）：采用自动增益控制技术，实现智能的增益控制，视频会议声音效果更为平滑、自然。

自动噪声抑制技术（ANS）：采用自动噪声抑制技术，完全解决了音频中噪声技术难题，让影响会议的周边噪声消失得无影无踪，让您体验高清声音的无比清澈、自然境界。

ViewPoint
M100



ViewPoint M100

技术参数

- 遵循的协议和标准

音频输入/输出口	GB/T-14197-93规范
----------	-----------------

- 音频

输入接口	1 × RCA
------	---------

输出接口	1 × RCA
------	---------

采样率	48kHz
-----	-------

频响	100Hz ~ 22kHz
----	---------------

- 麦克风

灵敏度	38 ± 2dB
-----	----------

拾音距离	6m
------	----

拾音范围	360°
------	------

- 供电与功率

输入电压范围	100V – 240V AC 50/60Hz
--------	------------------------

输出电压	12V DC
------	--------

功率	<5W
----	-----

- 物理特性

环境温度	0°C – 40°C
------	------------

M100尺寸	260mm (直径) × 47mm (高)
--------	-----------------------

包装尺寸	325mm × 292mm × 110mm
------	-----------------------

重量	约0.5kg
----	--------

注：配套华为8系列群组终端使用